

Ychat 语洽 | P568/P588

语洽双子星·超能双引擎

语洽芯 云动力

采用语洽芯对讲模块，集成语洽云对讲内核，
支持全球广域覆盖，即呼即通。



公专双模

公网对讲+5W专业模拟
内置网关功能

双键双显

双PTT按键
分屏双显

双芯三充

双电芯
线充/座充/车充

专业音效

7.4V专用音频功放
1W专业跑道型喇叭

P568/P588 技术参数



型号	语洽 2G P568 / 语洽 2G P588		
网络制式	电信 2G (CDMA 1x)		
专业对讲	模拟 (UHF ≤5W,400M~470M)		
SIM卡	Mini 卡槽		
模块	高通 QSC1110 (中兴物联 8332 模块)		
语音播报	支持		
中继	模拟与语洽互通网关		
指示灯	红 / 绿指示灯		
屏幕	1.77 吋 128x160		
电池	2600mAh@7.4V (相当于 3.7V 5200mAh)		
音频	35mm×25mm, 1w@10% 失真		
定位系统	无定位 / GPS 定位		
外部接口	3.5mm+2.5 PTT 耳机接口与数据接口		
外形尺寸 / 重量	125×60×35mm / 210g / 124×63×42mm / 256g		
天线	外置天线		
键盘	全键盘 (数字键、菜单键、功能键)		
侧键	P568 语洽云对讲 PTT 按键、模拟对讲 PTT 按键、组旋钮、音量旋钮 / 开关机		
	P588 语洽云对讲 PTT 按键、模拟对讲 PTT 按键、音量旋钮 / 开关机		
环境指标	工作温度: -15℃ ~ +60℃	存储温度: -40℃ ~ +85℃	湿度: 20% ~ 90%
保修期	1 年		
充电方式	线充, 座充, 车充		

由于技术的不断发展，我们的产品也会持续保持更新，若有变更，我们可能无法及时通知到您，
请关注我们的网站：www.51ychat.com，以便随时了解最新的产品资讯。

产品配件

电池

天线

背夹

挂绳

适配器

座充

车充(可选)

线充(可选)



深圳市南山区南海大道海王大厦B-28F
www.rongchat.com
400-859-7755

